



POSTO

SŁUPEK SKŁADANY

WYMIARY (mm)

□ 50x50
h 920
δ 4



PRAKTYCZNY

Stosowany do zabezpieczenia miejsc parkingowych lub uniemożliwienia wjazdu pojazdem nieautoryzowanym. Blokada ta znajduje idealne zastosowanie na terenie osiedli mieszkaniowych, na obszarach mieszkalnych i terenach prywatnych. Doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie istnieją ograniczenia uniemożliwiające wykonanie wykopu pod słupki automatyczny.

WYTRZYMAŁY

Po zwolnieniu blokady za pomocą klucza można go złożyć do poziomu podłoża. Dostępny w wersji ze stali poddanej obróbce kateforetycznej i powlekanej proszkowo poliestrem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupki uchylne. Dostępny w wersji ze stali poddanej obróbce kateforetycznej i powlekanej proszkowo poliestrem. Wysokość słupka (od podłoża) wynosi 920 mm. Rura o przekroju kwadratowym 50x50 mm, grubość blachy 4 mm. Dostarczany z uchwytem i kompletem kluczy. Przeznaczony do użytkowania na terenach prywatnych, handlowych oraz jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej.



KOD	WYSOKOŚĆ (mm)	KWADRATOWA RURKA
185L	920	inox AISI 304
186L	920	RAL 2002 orange red

Każdy numer kodu produktu zawiera kompletne słupki rozkładane wraz z dwoma kluczami.

DANE TECHNICZNE

Kwadratowa rurka (mm)	50x50
Grubość (mm)	4
Wysokość nad ziemią (mm)	920
Obróbka rur i materiał	kateforeza i powlekanie proszkowe poliestrem stal RAL 2002
	stal nierdzewna szcztokowana AISI 304
Waga (kg)	11

WYMIARY OGÓLNE

